SIc® Eco MP100

Эко-совместимый, расширяющийся клей для крепления и ремонта частично отслоившихся элементов паркета, совершенный для GreenBuilding. Однокомпонентный, щадящий к окружающей среде.

Затвердевание SIc® Eco MP100 происходит в сопровождении расширения, которое гарантирует заполнение микропустот и крепление элементов паркета и любых облицовок плохо приклеенных к основании.

CONTRIBUTES TO LEED POINTS

GREENBUILDING RATING®

eco 1	Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	Water Based	SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg	Low Ecological Impact	Health Care
				✓	
				Отсутствие необходимости маркировки с предупреждением о вредности для окружающей среды	

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS

ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- Высокий уровень расширяемости и заполняющей способности
- Устраняет “звук пустоты” плохо приклеенных элементов
- Великолепные параметры адгезии
- Специально для ремонта необработанного и окрашенного паркета
- Пригоден для ремонта любых полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение
Фиксирование и ремонт элементов паркета и напольного покрытия плохо приклеенных к основанию.
Впрыскивание SIc® Eco MP100 для заполнения микропустот под уровнем пола.

Полы внутри и снаружы.

Не применять
Для установки и приклеивания элементов как деревянных, так и любых полов. Для инъектирования отслоенных полов и облицовок полностью отслоившихся от основания.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка оснований
Паркет необработанный и отшлифованный: выполнить отверстие сверлом для дрели ø 3-4 мм в шве между планками или между деревянными элементами до закрепления, вплоть до основания.
Лакированный паркет: защитить ремонтируемый участок, используя прозрачную клейкую ленту или бумажный скотч. В нужном месте, выполнить отверстие, проходя через ленту сверлом для дрели ø 3-4 мм, для дрели вплоть до основания.
Для любых полов: защитить ремонтируемый участок, используя прозрачную клейкую ленту или бумажную скотч. В зависимости от типа материала, выбрать наиболее подходящую точку и выполнить отверстие, проходя через ленту сверлом для дрели ø 3-4 мм, вплоть до основания.

Удалить пыль из отверстия пылесосом или продувкой сжатым воздухом. Впрыснуть в отверстие несколько капель воды и ввести SIc® Eco MP100.

Способ применения
Продукт готовый к применению.

Нанесение
Начать аппликацию, вводя в отверстие 1 - 2 см³ SIc® Eco MP100. Подождать несколько минут и, если необходимо, выполнить дальнейшие впрыскивания в зависимости от толщины и площади, которая должна быть заполнена. Рекомендуется не впрыскивать избыточное количество SIc® Eco MP100, который при затвердевании расширяется заполняя пустоты, при избытке может выходить из промежутков между элементами или через отверстия. После затвердевания удалить возможные избытки SIc® Eco MP100 вышедшие из отверстия и убрать ленту. Таким образом, одновременно происходит крепление и закрытие отверстия. В случае необходимости удалить SIc® Eco MP100 имеющийся в отверстии и закрыть/зашпаклевать отверстие подходящими материалами.

Очистка
Очистка поверхностей от остатков ещё свежего SIc® Eco MP100, осуществляется с помощью SIc® Eco Silomac. Инструмент следует чистить при помощи SIc® Eco Diluente 01. После затвердевания SIc® Eco MP100 может быть удален только механическим путём и с особой осторожностью, чтобы не повредить лак или поверхность пола.

SIc® Eco MP100 Code: SIc124 2013/10-RU

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

После использования аккуратно закрыть упаковку.
Не использовать при температурах ниже +10 °C.
Перед применением оставить продукт в помещении, чтобы он приобрёл температуру окружающей среды.
Каждая упаковка должна быть использована после открытия в кратчайший срок.
Кроме данной информации, должны быть выполнены инструкции содержащиеся в соответствующих технических картах на другие упомянутые продукты.

ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Ремонт и фиксирование элементов паркета, необработанного или отделанного, частично отслоившихся, осуществляется посредством органического эко-совместимого, способного к расширению, однокомпонентного клея с высокой степенью заполняемости, GreenBuilding Rating® ECO 1, например SIc® Eco MP100 производства фирмы Kerakoll.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА KERAKOLL

Внешний вид	прозрачная жидкость светло-жёлтого цвета
Упаковка	бутылки 500 г
Хранение	≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке
Примечания	беречь от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла
Температура применения	от +10 °C до +30 °C
Пешеходное движение	≈ 12 ч.
Время ожидания до шлифовки	≈ 24 ч.
Полная прочность	≈ 24 ч.

Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствия вентиляции. Данные могут меняться в зависимости от условий имеющих место на стройке: температуры, вентиляции и впитываемости основания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Продукт для профессионального использования**
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- соблюдать действующие стандарты и инструкции, касающиеся безопасности
- температура, влажность окружающей среды, вентиляция, поглащаемость основания и укладываемого материала, могут влиять на время обрабатываемости и схватываемости клея
- при использовании защищать руки перчатками, так как продукт может сильно прилипать к рукам
- проветривать помещения во время применения и после него
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

SIc® Eco MP100 Code: SIc124 2013/10-RU

Данные касающиеся классификации Eco и Bio относятся к GreenBuilding Rating® Manual 2012. Вышеприведённая информация была актуализирована в сентябре 2013 г. (см. GBR Data Report - 10.13); подчёркиваем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA; такие возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к намеченному применению.

Kerakoll Quality System
ISO 9001 CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl