

Slc® Eco Balsam Care

Эко-совместимый питательный бальзам для ухода за полами, на которые был нанесён Slc® Eco Oil-Balsam HP, совершенный для GreenBuilding. Однокомпонентный, щадящий для здоровья пользователей.

Slc® Eco Balsam Care укрепляет волокна и образует защитный слой, восстанавливая цельность защиты и гидрофобности, а также возвращая естественный цвет поверхности.



GREENBUILDING RATING®					
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS					

ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- Лёгкий в применении
- Самоглянцующийся
- Питает волокна и оживляет поверхностную отделку
- Создаёт гидрофобную защиту

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение

Уход за деревянными полами, на которые был нанесён Slc® Eco Oil-Balsam HP.

Полы внутри.

Не применять

На полы из необработанного дерева и те которые ещё не были импрегнированные, всякие полы покрытые лаками и предварительно отделанные деревянные полы.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка оснований

Тщательно очистить деревянный пол с применением Slc® Eco Silopark согласно (с указаниями соответствующей технической карты), тщательно промыть, чтобы удалить всю грязь и дать высохнуть.

Способ применения

Продукт готовый к применению.

Нанесение

Распылить тонкий слой Slc® Eco Balsam Care на небольшом участке пола и немедленно приступить к полировке пола с применением Slc® Pad белого или плоского, мягкого мопа (швабры). Полировать, оставляя тонкий и равномерный слой продукта, обращая внимание на то, чтобы Slc® Pad белый или моп (швабра) были равномерно, но не слишком, пропитаны продуктом.

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Для достижения равномерного покрытия, наносить однородно и соблюдать рекомендуемое количество.
Для очистки полов, на которые был нанесён Sic® Eco Balsam Care, применять Sic® Eco Silopark согласно с указаниями соответствующей технической карты.
В зависимости от условий использования, периодически применять Sic® Eco Balsam Care, после подготовки поверхности пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА KERAKOLL

Внешний вид	белая, прозрачная жидкость
Упаковка	бутылки 1 л
Хранение	≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте
Примечания	беречь от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла
Температура применения	от +10 °C до +30 °C
Высыхание	≈ 6 ч.
Расход	≈ 15 мл/м ² на 1 слой

Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствия вентиляции. Данные могут меняться в зависимости от условий имеющих место на стройке: температуры, вентиляции и впитываемости основания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Продукт для профессионального использования**
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- не ходить по полу до его полного высыхания
- остатки продукта и инструмент, древесная пыль, хлопчатобумажные ткани, бумаги и т.п., пропитанные продуктом и оставленные без присмотра, в нормальных условиях могут привести к самовозгоранию; перед удалением необходимо смочить их водой и дать высохнуть в районах, где нет опасности воспламенения
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Данные касающиеся классификации Eco и Bio относятся к GreenBuilding Rating® Manual 2012. Вышеприведённая информация была актуализирована в сентябре 2013 г. (см. GBR Data Report - 10.13); подтверждаем, что с течением времени она может дополниться и/или измениться фирмой KERAKOLL SpA, такие возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к назначенному применению.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl