

Slc® Eco Diluente Oil

Эко-совместимый разбавитель для лаков на основе масел, уретанизированных масел и восков, совершенный для GreenBuilding. Однокомпонентный, без необходимости маркировки предупреждающей о вреде для окружающей среды, щадящий для здоровья пользователей.

Slc® Eco Diluente Oil представляет собой смесь растворителей, разработанную для Slc® Eco Oil-Pur, Slc® Eco Oil-Deck HPX, Slc® Eco Cera, обеспечивающую повышение текучести и проникающей способности. Пригоден для удаления остатков использованных продуктов и для очистки инструмента.



GREENBUILDING RATING®					
				<p>Отсутствие необходимости маркировки с предостережением о вредности для окружающей среды</p>	<p>Не токсичен и не опасен</p>
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS					

ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- Высокая степень чистоты
- Смесь растворителей, обладающих высокими растворяющими качествами и высокой совместимостью с продуктами на основе масел и уретанизированных масел

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение

Разбавитель предназначенный для:

- Slc® Eco Oil-Pur, Slc® Eco Oil-Deck HPX, Slc® Eco Cera, Slc® Eco Silocera
- восков на основе растворителей
- травления, удаления пятен и остатков, на деревянных полах покрытых воском

Деревянные полы в жилых помещениях.

Не применять

Для разбавления грунтовочных и отделочных полиуретановых лаков, лаков на разбавителях и на водной основе, грунтовочных и уплотняющих продуктов, и всяких клеев.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения

Продукт готовый к применению.

Нанесение

Для разбавления Slc® Eco Oil-Pur, Slc® Eco Cera и Slc® Eco Silocera, добавить 5-10% Slc® Eco Diluente Oil, в зависимости от потребностей и указаний соответствующих технических карт.

Для разбавления Slc® Eco Oil-Deck HPX добавить до 50% Slc® Eco Diluente Oil, в зависимости от потребностей и указаний соответствующей технической карты.

Для травления и удаления пятен и старых слоёв воска, а если это необходимо, также на необработанной древесине, протереть поверхность пола чистой тканью смоченной в Slc® Eco Diluente Oil.

Для очистки инструмента, удалить остатки продукта и протереть его чистой тканью смоченной Slc® Eco Diluente Oil. Если это необходимо, оставить инструменты погруженные в Slc® Eco Diluente Oil. Инструмент осушить перед его повторным использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА KERAKOLL

Внешний вид	тёмно-коричневая жидкость
Упаковка	канистра 5 л
Хранение	≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке
Примечания	беречь от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла
Температура применения	от +10 °С до +35 °С
Температура кипения	+146 °С
Температура воспламенения	+36 °С
Плотность при +20 °С	0,79 г/см ³

Данные касаются температуры +23 °С, относительной влажности 50% и отсутствия вентиляции. Данные могут меняться в зависимости от условий имеющих место на стройке: температуры, вентиляции и впитываемости основания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Продукт для профессионального использования**
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- соблюдать степени разбавления помещённые в данной технической карте и в картах вышеупомянутых продуктов
- не использовать избыточного количества при разбавлении и нанесении
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Данные касающиеся классификации Eco и Bio относятся к GreenBuilding Rating® Manual 2012. Вышеприведённая информация была актуализирована в сентябре 2013 г. (см. GBR Data Report - 10.13); подтверждаем, что с течением времени она может дополниться и/или измениться фирмой KERAKOLL SpA, также возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к назначенному применению.

**Kerakoll
Quality
System**

**ISO 9001
CERTIFIED**

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl