

Slc® Eco Silocera

Эко-совместимый воск для ухода за паркетом, применяемый вместе с продуктом Slc® Eco Oil-Pur, совершенный для GreenBuilding. Однокомпонентный, щадящий к окружающей среде и здоровью пользователей.

Slc® Eco Silocera позволяет легко ухаживать за деревянными полами покрытыми восками, благодаря смеси различных видов твёрдых восков.



GREENBUILDING RATING®					
	 Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	 Water Based	 SLV REDUCED Solvent ≤ 80 g/kg	 Low Ecological Impact	 Health Care
				 Отсутствие необходимости маркировки с предостережением о вредности для окружающей среды	 Не токсичен и не опасен
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS					

ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- Лёгкий в применении
- Полировка плоскошлифовальной машиной
- Восстанавливает и регулирует блеск поверхности
- Создаёт гидрофобную защиту

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение

Уход за деревянными полами, на которые был нанесён Slc® Eco Cera и Slc® Eco Oil-Pur.

Полы внутри

Не применять

На полы из необработанного дерева и те которые ещё не были импрегнированные, всякие полы покрытые лаками и предварительно отделанные деревянные полы.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка оснований

Тщательно очистить деревянный пол с применением Slc® Eco Silopark согласно (с указаниями соответствующей технической карты). Для удаления пятен либо старых слоёв воска, применить Slc® Eco Diluente Oil.

Способ применения

Продукт готовый к применению. Взболнуть перед применением.

Нанесение

Наносить Slc® Eco Silocera однородным, ровным слоем, чистой тканью или mopом (шваброй). После полного высыхания полировать тканью или полирующей машиной.

Очистка

Очистку от остатков Slc® Eco Silocera осуществлять с применением Slc® Eco Diluente Oil, пока продукт ещё свежий.

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Для достижения равномерного покрытия, наносить однородно и соблюдать рекомендуемое количество.

Для очистки полов, на которые был нанесён Slc® Eco Silocera, применять Slc® Eco Silopark согласно с указаниями соответствующей технической карты.

Для ухода за полами обработанными Slc® Eco Silocera: полировать мягкой хлопчатобумажной тканью и плоскошлифовальной машиной для возобновления блеска и устранения царапин, а затем применить Slc® Eco Silocera и полировать для восстановления защитного покрытия поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА KERAKOLL

Внешний вид	белая жидкость
Упаковка	банка 1 л
Хранение	≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте
Примечания	беречь от мороза, предохранять от непосредственного воздействия солнечных лучей и источников тепла
Температура применения	≥ +10 °C
Нанесение следующих слоёв	≈ 1 ч.
Расход	≈ 10 – 20 мл/м ² на 1 слой

Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствия вентиляции. Данные могут меняться в зависимости от условий имеющих место на стройке: температуры, вентиляции и впитываемости основания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Продукт для профессионального использования**
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- проветривать помещения для облегчения высыхания
- не ходить по полу до его полного высыхания
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Данные касающиеся классификации Eco и Bio относятся к GreenBuilding Rating® Manual 2012. Вышеприведённая информация была актуализирована в сентябре 2013 г. (см. GBR Data Report - 10.13); подтверждаем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA; также возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почерпнута из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к назначенному применению.

**Kerakoll
Quality
System**

**ISO 9001
CERTIFIED**

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl