



K460



Grunts

2016

Knauf Putzgrund Mineral Minerāla grunts dekoratīvajiem apmetumiem

Materiāls

Knauf Putzgrund Mineral ir minerāla grunts dekoratīvajiem apmetumiem uz baltā cementa bāzes ar saķeri uzlabojošām piedevām. Izstrādei ar rokām.

Kvalitātes nodrošinājums

Produkts ir sertificēto Knauf siltināšanas sistēmu (ETA-10/0390; ETA-10/0320) sastāvdaļa; tam tiek veikta pastāvīga ražošanas procesa kontrole.

Uzglabāšana

12 mēneši. Uzglabāt sausā vietā uz koka paliktņiem.

Iepakojums

5 kg, art. Nr. 5765

Pielietojums

Knauf Putzgrund Mineral ir paredzēta minerālu pamatņu apstrādei, lai uzlabotu saķeri un izlīdzinātu pamatnes uzsūkšanas spēju pirms dekoratīvo apmetumu uzklāšanas.

Ar grunts balto toni tiek panākta tumšo pamatņu krāsas izlīdzināšana.

Ārdarbiem un iekšdarbiem.

Īpašības

- Baltā krāsā
- Laba saķere
- Vienkārša izstrāde

Knauf Putzgrund Mineral

Minerāla grunts dekoratīvajiem apmetumiem



Pamatne

Pamatnei jābūt sausai, bez putekļiem, vaļīgām daļām un izsviedrējumiem, nesasalušai, uzsmērējami un ūdenscaurlaidīgai.

Izstrāde

Putzgrund Mineral 1 kg pievienot ~ 0,6 l tīra ūdens un samaisīt ar lēni rotējošu mikseri. 10 min. ļaut uzbriest, vēlreiz samaisīt un noregulēt darbam nepieciešamo konsistenci. Grunti vienmērīgi uzklāt uz pamatnes ar otu vai birsti.

Putzgrund Mineral var ietonēt arī ar pilntoņu vai tonējošām krāsām.

Tehniskie dati

Grauda lielums: 0-0,6 mm
Saķeres stiprība (betonam): $\geq 1,0$ Mpa

Materiāla patēriņš

~ 250 g/m²

Dotie patēriņa rādītāji ir vidējie lielumi, kas var mainīties atkarībā no pamatnes īpašībām.

Temperatūra / klimats

Gaisa, kā arī būves temperatūra izstrādes un cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par +5° C. Mitras virsmas sargāt no lietus un tiešiem saules stariem.

Izstrādes laiks

Atkarībā no laika apstākļiem iejauktais materiāls ir izstrādājams 3-4 stundas.

Turpmākos darbus drīkst veikt tikai pēc tam, kad grunts ir pilnībā izžuvusi – apmēram pēc 24 stundām (atkarībā no laika apstākļiem).

Izmantot tikai minerālām pamatnēm!

Citi norādījumi

Knauf Putzgrund Mineral nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties grunts īpašības.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Darba drošība un atkritumu savākšana

Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.